

АРТИКУЛ 110

Штангенрейсмас цифровой из высокопрочной нержавеющей стали.

- Жидкокристаллический дисплей вмещает 5 цифр и знак минус.
- Устройство микроподачи.
- Стопорный винт.
- Нониус с твердосплавным наконечником.
- Кнопка включения и выключения.
- Сброс на ноль в любой позиции.
- Возможность предварительной настройки.
- RS232C выход к порту принтера.
- Переход с мм на дюймы.
- Серийный номер.
- Произведен по стандарту DIN 862.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



Коды. 08 / 09 / 10 с регулирующим винтом



Код. 05



Код. 04

КОД	ДЕЛЕНИЕ (мм)	ДИАПАЗОН (мм)	ОСНОВАНИЕ (мм)	СЕЧЕНИЕ (мм)
01	0,01-0,0005"	300-12"	100x60x40	25x5,5
02	0,01-0,0005"	600-24"	160x110x50	30x11,5
03	0,01 0,0005"	1000-40"	160x110x50	30x11,5
04	Держатель индикатора			
05	Сменный наконечник длиной 30 мм			
06	Сменный наконечник длиной 100 мм			
07	Сменный наконечник длиной 200 мм			
08	0,01-0,0005	300-12	100x60x40	25x5,5
09	0,01-0,0005"	600-24"	160x110x50	30x11,5
10	0,01 0,0005"	1000 40"	160x110x50	30x11,5